

平成 24 年 9 月 14 日

お客様各位

耐震リフォーム技術「タイガーガラスロック耐震壁」の技術評価・更新のお知らせ

吉野石膏株式会社

平素より、弊社「タイガーガラスロック耐震壁」をご愛顧いただきましてありがとうございます。この「タイガーガラスロック耐震壁」の技術は、一般財団法人 日本建築防災協会より『耐震性を向上できる補強方法である』として技術評価（有効期限 5 年間）を取得しております。本年度は、評価取得後 5 年となり更新審査を受けておりましたが完了となり 9 月 14 日付で新しい技術評価書が発行されましたので、その内容をご案内いたします。

新しい評価番号 **DPA一住技一11-1(変更・更新)**

主な更新および変更内容

○ 耐震性能値

壁強さ倍率、壁基準耐力、壁基準剛性等の各性能値に変更はありません。

○ 技術の適用範囲

今回、各仕様について技術の適用範囲が下記のように追加記載されました。

1. 軸組 標準仕様

・柱、梁（桁）、土台の小径は、公称寸法 90mm 以上とする。

2. 軸組 床板差込（床勝ち）仕様

・柱、梁（桁）、土台の小径は、公称寸法 90mm 以上とする。

3. 軸組 壁上下すき間仕様

・柱の小径は、100mm 以上とする。

・この仕様は、柱の一方の面のみの施工とし、もう一方の面には面材が横架材まで達する壁仕様とする。

・この仕様を平面上連続して配置する場合には、2P（1,820～2,000mm）を超えて用いてはならない。

4. 枠組 標準仕様

・枠材は、公称寸法 38×89mm 以上とする。

尚、更新後の新しい「技術評価書」は、弊社ホームページの認定書一覧内でご確認いただけます。今後とも、タイガーブランド製品をご愛顧の程よろしくお願いいたします。

以上