



壁高さと鋼製下地材の選定例

壁高さ	スタッド・ランナー・振れ止め	壁厚
3500迄	65形JIS	200
3900迄	75形JIS	220
4400迄	90形JIS	250
4500迄	100形JIS	270

※この高さは目安の数値であり、保証値ではありません。

※U型スタッドの一般材(板厚0.5mm)や角スタッドを用いた場合の施工可能な壁高さについては、各鋼製下地メーカーへご確認願います。

ご利用にあたって

- 当データは壁リストを作成するためのものであるため、使用するボード種類、軽鉄下地の寸法等の代表的な項目の注記のみを記載しています。
- 各壁構造の詳細につきましては、最新のカタログ「吉野耐火遮音システム」や施工仕様書を必ずご確認ください。
- 壁厚、ランナー、スタッド、振れ止め等の寸法は、耐火認定、遮音認定を満たす標準的な仕様です。
- CADデータ内に記載されているすべての製品の寸法は、許容差があります。
- PCの環境によっては文字、寸法、ハッピング等が乱れる場合がございます。
- 当データは予告なく変更する場合があります。
- 当データの著作権は、吉野石膏（株）に帰属しています。
- 当データをご利用いただいたて作成した図面等が原因で、いかなる損害が生じた場合であっても当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。